





### Materialien und Dekor

**Front:** Alpinweiß supermatt (Nr.332) **Korpus:** Alpinweiß (Nr. 193) **Sockel:** Alpinweiß (Nr. 193) **Griff:** Metallgriff Edelstahlfarbig (Nr.263)

**Arbeitsplatte wahlweise in:** Eiche Sierra Nachbildung (Nr.198) oder Beton Schiefergrau Nachbildung (Nr.354)



### Varianten:

KSET-E03	KSET-E03-1	KSET-E03-2	KSET-E03-3
			
0670036572538	4004539047471	4004539047488	745202602835

### Artikelbeschreibung und Maße (H/B/T)

- 2 x Abschlusswange, Sockelhöhe 150 mm: 2166 mm, inkl. Bodenprofil in Edelstahl-Optik, Tiefe: 585 mm
- Geräte-Umbau Kühlautomat, 1 Innenblende, 1 Gerätetür, 1 Tür, 1 Einlegeboden, 2016 x 600 x 561mm
- Geräte-Umbau Backofen 2 Türen, 1 feste Ausgleichsblende, 2 Einlegeböden, 2016 x 590 x 561mm
- Apothekerschrank, 1 Auszug mit Ein- und Auszugsdämpfung, 5 Einhängkörbe mit Holzboden und Metallreling, verstellbar, 1998 x 300 x 561mm
- 4 x Abschlusswange inkl. Bodenprofil in Edelstahl-Optik, Tiefe: 583 mm, Sockelhöhe 150 mm: 870 mm
- Spülenschrank, 1 Innenblende, 1 durchgehende Tür, 720 x 600 x 561mm
- SCHOCK: Einbauspüle Formhaus D-100, 335 x 420 x 190 mm, Abtropffläche, Außenmaße: 860 x 500 mm, Ausschnittmaße: 840 x 480 mm
- CARLO NOBIL: Hochdruck- Einhebelmischbatterie Live mit Brause, Anschluss für Warm- und Kaltwasser herausziehbarer Schwenkauslauf, Schwenkbereich 360°, Maße Hahnlochbohrung 35 mm
- Durchgehende Türfront für vollintegrierte Geschirrspüler, 720 x 600 x 561mm
- Unterschrank, 1 durchgehende Tür, 1 Einlegeboden, 720 x 600 x 561mm
- 2 x Abschluss- / Zwischenwange für Wandschränke, Tiefe: 372mm, Höhe: 720mm
- 3 x Wandschrank Segmentglastür 1 Tür, 2 Glaseinlegeböden, 720 x 600 x 350mm
- 2 x Auszugschrank, 1 Schubkasten, 2 Auszüge, 720 x 300 x 561mm
- Kochstellenschrank 1 Schubkasten, 1 Distanzboden für Kochfeld, 2 Auszüge, 720 x 600 x 561mm
- ELICA Aktivkohlefilter für ELICA Wandhaube
- Nischenwandverkleidung für Nische unter Wandschränken beidseitig beschichtet, 16 mm stark, Strukturrichtung waagrecht, Fixbreite 2400 mm
- 2 x Arbeitsplatte APD mit D-Kante, in fester Breite, seitlich und vorne mit gerader Dekorkante beschichtet, 600 mm tief
- Wandabschlussprofil für durchgängige Planung mit Nischenverkleidungen, Maße: 25 mm hoch, 25 mm tief, Länge 4000 mm, in Edelstahl-Optik (Nr.14), Schwarz (Nr.10)
- WAPN-Zubehörbeutel, 4 x Innenecke 90°, 2 x Innenecke 135°, 2 x Außenecke 90°, 2 x Satz Endkappen für WAPN, 2 x Satz Endkappen für Nischenverkleidung
- Lüftungsgitter, zum Einbau in die Sockelblende bei Geräte- Umbauten, Maße: 396 x 69 mm, Ausschnittmaße: 386 x 64 mm □ Sockel Stärke: 13 mm, Länge: 2200 mm

### Gesamtmaße

- Gesamtbreite: 4596mm
- Gesamthöhe: 2166mm
- Gesamttiefe: 561mm

#### Elektro Einbaugeräte

- **LAURUS integrierte Kühl- Gefrierkombination LKG122.1F**, weiß Kühlteil: Nutzinhalt: 170,3 Liter, 4 Glasablagen aus Sicherheitsglas, 4 Türablagen, 1 Eierablage, 1 transparente (r) Obst- und Gemüsebehälter, LED- Innenbeleuchtung Gefrierteil: Nutzinhalt: 17 Liter, 2 Gefrierschubladen, 1 Eiswürfelschale, Super-Gefrieren, Anschlusswert: 195 W, Nennspannung: 220-240~V, Verbrauch: 269 kWh/Jahr, Lautstärke: 38 db (A) re1pW, Schlepptür, Gerätemaße 1.220 x 540 x 545 mm
- **beko Einbaubackofen BBIE 110N0 X**,  
Edelstahl, Heizarten: Ober-/Unterhitze, separate Unterhitze, Umluft, Großflächengrill, Umluftgrill, Booster  
Zubehör: 1 Backblech emailliert, 1 Gitterrost,  
Ausstattung: Hydrolyse, Vollglas-Innentür, herausnehmbares Innenglas, 2-fach verglast, Kühlgebläse, Sicherheitsabschaltung  
Technische Daten: Anschlusswert 2,4 kW 230 V, Energieverbrauch konventionell 0,88 kWh, Umluft/Heißluft 0,79 kWh, Backofenvolumen 66 l, Backofenbeleuchtung 25 W Halogen, Energieeffizienzklasse A, Anschlusskabel 1.400 mm mit Schukostecker Gerätemaße 594 x 595 x 567 mm
- **beko Vollintegrierter Geschirrspüler BDIN 14N22**,  
Ausstattung: Fassungsvermögen 14 internationale Maßgedecke, 4 Programme: Eco 50°C, Intensiv 70°C, Clean&Shine 65°C, Mini 35°C, LED- Nachfüllanzeige, 2 klappbare Tassenablagen, Technischen Daten: Anschlusswert 2,1 kW 220-240 V, Geräuschpegel 49 db (A) re1pW, Verbrauch 94 kWh/100 Zyklen, 12,9l/ Zyklus, Energieeffizienzklasse E, Sicherheitseinrichtungen AquaStop □
- **LAURUS Glaskeramik-Solo- Kochfeld LCA60**, rahmenlos, 4 Highlight-Kochzonen, 9 Leistungsstufen, 4-fach Restwärmeanzeige, Touch Control- Bedienung, Kindersicherung, Kurzzeitwecker, Quick-Start, Sicherheitsabschaltung, Anschlusswert: 6,0 kW, Nennspannung: 230~/400,3N~V, Gerätemaße 590 x 47,5 x 520 mm, Ausschnittmaße 560 x 490  
Technischen Daten: Anschlusswert 2,1 kW 220-240 V, Geräuschpegel 49 db (A) re1pW, Verbrauch 94 kWh/100 Zyklen, 12,9l/ Zyklus, Energieeffizienzklasse E, Sicherheitseinrichtungen AquaStop
- **ELICA Wandhaube WISE90BK**,  
schwarz Ausstattung, 3 Leistungsstufen + 1 Intensivstufe, Bedienung über TouchControl, 1 Metallfettfilter, Anschlusswert 262 W 220-240 V, Beleuchtung 1,3 W LED, Verbrauch 75,5 kWh/Jahr, Energieeffizienz B

#### Montage und Lieferung

- Einfacher Aufbau dank fertig montierter Schränke
- Bebilderte Montageanleitung liegt bei
- Speditions-Lieferung schnell & zuverlässig

#### Qualität

- Made in Germany, TÜV + GS geprüft



