

Materialien und Dekor

Front: Alpinweiß supermatt (Nr.332) **Korpus:** Alpinweiß (Nr. 193) **Sockel:** Alpinweiß (Nr. 193) **Griff:** Metallgriff Edelstahlfarbig (Nr.263)

Arbeitsplatte wahlweise in: Eiche Sierra Nachbildung (Nr.198) oder Beton Schiefergrau Nachbildung (Nr.354)



Varianten:

KSET-E04	KSET-E04-1	KSET-E04-2	KSET-E04-3
			
4004539047495	0745202602644	0745202602651	4004539047501

Artikelbeschreibung und Maße (H/B/T)

- Unterschrank, 1 durchgehende Tür, 1 Einlegeboden, 720 x 600 x 561mm
- Spülenschrank, 1 Innenblende, 1 durchgehende Tür, 720 x 600 x 561mm
- SCHOCK: Einbauspüle Formhaus D-100, 335 x 420 x 190 mm, Abtropffläche, Außenmaße: 860 x 500 mm
Ausschnittmaße: 840 x 480 mm
- CARLO NOBILI: Hochdruck- Einhebelmischbatterie Live mit Brause, Anschluss für Warm- und Kaltwasser herausziehbarer Schwenkauslauf, Schwenkbereich 360°, Maße Hahnlochbohrung 35 mm
- Durchgehende Türfront für vollintegrierte Geschirrspüler, 720 x 600 x 561mm Unterschrank 1 durchgehende Tür, 1 Einlegeboden
- Kochstellenschrank 1 Schubkasten, 1 Distanzboden für Kochfeld, 2 Auszüge, 720 x 900 x 561mm
- Geräte-Umbau Backofen 1 Tür, 1 Einlegeboden, 1 feste Ausgleichsblende, 1 Schubkasten, 2 Auszüge, 1997 x 200 x 561mm
- Geräte-Umbau Kühl-Gefrierautomat, 2 Gerätetüren, 2016 x 600 x 561mm
- Passleiste Korpusmaterial, 2016 mm hoch, U-Dichtung als Wandanschluss, Breite: 230 mm
- Wandschrank falt-Lifttür, 1 falt-Lifttür, 2 Originalfronten, 2 Einlegeböden, 720 x 600 x 350mm
- Faber Aktivkohlefilter für Faber Wandhaube
- Nischenwandverkleidung, 900 mm breit, 700 mm hoch, beidseitig beschichtet, 16 mm stark, Strukturrichtung waagrecht, Kantenbeschichtung rundum
- Arbeitsplatte APD mit D-Kante, in fester Breite, vorne seitlich mit gerader Dekorkante beschichtet, 600 mm tief
- Wandabschlussprofil für durchgängige Planung mit Nischenverkleidungen, Maße: 25 mm hoch, 25 mm tief Lieferung, Länge 4000 mm, in Edelstahl-Optik (Nr.14), Schwarz (Nr.10)
- WAP-Zubehörbeutel, 4 x Innenecke 90°, 2 x Innenecke 135°, 2 x Außenecke 90°, 2 x Satz Endkappen
- Lüftungsgitter, zum Einbau in die Sockelblende bei Geräte- Umbauten, Maße: 396 x 69 mm, Ausschnittmaße: 386 x 64 mm
- Sockel Stärke: 13 mm, Länge: 2200 mm

Gesamtmaße

- Gesamtbreite: 3900mm
- Gesamthöhe: 2166mm
- Gesamttiefe: 561mm

Elektro Einbaugeräte

- **beko Vollintegrierter Geschirrspüler BDIN 14N22**,
Ausstattung: Fassungsvermögen 14 internationale Maßgedecke, 4 Programme (Eco 50°C, Intensiv 70°C, Clean&Shine 65°C, Mini 35°C, LED- Nachfüllanzeige, 2 klappbare Tassenablagen,
Technischen Daten: Anschlusswert 2,1 kW 220-240 V, Geräuschpegel 49 db (A) re1pW, Verbrauch 94 kWh/100 Zyklen, 12,9l/ Zyklus, Energieeffizienzklasse E, Sicherheitseinrichtungen AquaStop
- **LAURUS Glaskeramik-Solo- Kochfeld LCA60**, rahmenlos, 4 Highlight-Kochzonen, 9 Leistungsstufen, 4-fach Restwärmeanzeige, Touch Control-Bedienung, Kindersicherung, Kurzzeitwecker, Quick-Start, Sicherheitsabschaltung, Anschlusswert: 6,0 kW, Nennspannung: 230~/400,3N~V, Gerätemaße 590 x 47,5 x 520 mm, Ausschnittmaße 560 x 490
- **beko Einbaubackofen BBIE 110N0 X**, Heizart: Edelstahl Heizarten Ober-/Unterhitze, separate Unterhitze, Umluft, Großflächengrill, Umluftgrill, Booster Zubehör: 1 Backblech emailiert, 1 Gitterrost,
Ausstattung: Hydrolyse, Vollglas-Innentür, herausnehmbares Innenglas, 2-fach verglast, Kühlgebläse, Sicherheitsabschaltung
Technische Daten: Anschlusswert 2,4 kW 230 V, Energieverbrauch konventionell 0,88 kWh, Umluft/Heißluft 0,79 kWh, Backofenvolumen 66 l, Backofenbeleuchtung 25 W Halogen, Energieeffizienzklasse A, Anschlusskabel 1.400 mm mit Schukostecker Gerätemaße 594 x 595 x 567 mm
- **LAURUS integrierte Kühl- Gefrierkombination LKG178.1F**, weiß Kühlteil: Nutzinhalt: 181 Liter, 4 Glasablagen aus Sicherheitsglas, 4 Türablagen, 1 Eierablage, 1 transparente (r) Obst- und Gemüsebehälter, LED- Innenbeleuchtung Gefrierenteil: Nutzinhalt: 68 Liter, 2 Gefrierschubladen, 1 Eiswürfelschale, Super-Gefrieren, Anschlusswert: 195 W, Nennspannung: 220-240~V, Verbrauch: 269 kWh/Jahr, Lautstärke: 38 db (A) re1pW, Schlepptür, Gerätemaße 1.770 x 540 x 545 mm
- **FABER: Wandhaube EASY PB XA90 L-C**, Edelstahl, 3 Leistungsstufen, 1 Metallfettfilter, Anschlusswerte: 123 W, 220-240 V, Beleuchtung: 2 x 4 W LED, Verbrauch: 73,5 kWh/Jahr, Abluftstutzen: 150 mm nach oben, Maße: 600 x 800 - 1070 x 470 mm

Montage und Lieferung

- Einfacher Aufbau dank fertig montierter Schränke
- Bebildeter Montageanleitung liegt bei
- Speditions-Lieferung schnell & zuverlässig

Qualität

- Made in Germany, TÜV + GS geprüft

