

Materialien und Dekor

Front: Alpinweiß supermatt (Nr.332) **Korpus:** Alpinweiß (Nr. 193) **Sockel:** Alpinweiß (Nr. 193) **Griff:** Metallgriff Edelstahlfarbig (Nr.263)

Arbeitsplatte wahlweise in: Eiche Sierra Nachbildung (Nr.198) oder Beton Schiefergrau Nachbildung (Nr.354)



Varianten:

KSET-E05	KSET-E05-1	KSET-E05-2	KSET-E05-3
			
4004539047518	0745202602675	0745202602842	4004539047525

Artikelbeschreibung und Maße (H/B/T)

- 2 x Abschlusswange mit Kontur, 16 mm stark zur Verbindung von Unter- und Wandschränken
- Spülenschrank, 1 Innenblende, 1 durchgehende Tür, 720 x 450 x 561mm
- FRANKE: Einbauspüle ETN 611- 58, Edelstahl seidenmatt, 1 Becken 340 x 355 x 145 mm Abtropffläche, Außenmaße: 580 x 510 mm, Ausschnittmaße: 560 x 490 mm
- CARLO NOBILI: Hochdruck- Einhebelmischbatterie Blue, Anschluss für Warm- und Kaltwasser Schwenkauslauf, Schwenkbereich 360, Maße Hahnlochbohrung 35 mm
- Durchgehende Türfront für vollintegrierte Geschirrspüler, 720 x 600 x 561mm
- Herd-Umbauschrank, 1 feste Blende, 720 x 600 x 561mm
- Wandschrank, 2 Türen, 2 Einlegeböden, 720 x 900 x 561mm
- Wandschrank für Flachschild- Dunsthauben, Metallablagen, 80 mm tief
- ELICA Aktivkohlefilter für ELICA Wandhaube
- Durchgehende Türfront für integrierte Kühlgeräte und Waschautomaten
- Unterschrank, 1 Schubkasten, 1 Tür, 1 Einlegeboden, 720 x 600 x 561mm
- 2 x Wandschrank, 1 Tür, 2 Einlegeböden, 720 x 600 x 350mm
- Arbeitsplatte APD mit D-Kante, in fester Breite, vorne und seitlich mit gerader Dekorkante beschichtet, 600 mm tief
- Lüftungsgitter, zum Einbau in die Sockelblende bei Geräte- Umbauten, Maße: 396 x 69 mm, Ausschnittmaße: 386 x 64 mm
- Sockel Stärke: 13 mm, Länge: 3350 mm

Gesamtmaße

- Gesamtbreite: 2764mm
- Gesamthöhe: 2166mm
- Gesamttiefe: 561mm

Elektro Einbaugeräte

- **beko Vollintegrierter Geschirrspüler BDIN 14N22**, Ausstattung: Fassungsvermögen 14 internationale Maßgedecke, 4 Programme (Eco 50°C, Intensiv 70°C, Clean&Shine 65°C, Mini 35°C,

Küche 05

LED- Nachfüllanzeige, 2 klappbare Tassenablagen,

Technischen Daten: Anschlusswert 2,1 kW 220-240 V, Geräuschpegel 49 db (A) re1pW, Verbrauch 94 kWh/100 Zyklen, 12,9l/ Zyklus, Energieeffizienzklasse E, Sicherheitseinrichtungen AquaStop

- **beko Einbaubackofen BBIE 110N0 X,**

Heizart: Edelstahl Heizarten Ober-/Unterhitze, separate Unterhitze, Umluft, Großflächengrill, Umluftgrill, Booster

Zubehör: 1 Backblech emailliert, 1 Gitterrost,

Ausstattung: Hydrolyse, Vollglas-Innentür, herausnehmbares Innenglas, 2-fach verglast, Kühlgebläse, Sicherheitsabschaltung

Technische Daten: Anschlusswert 2,4 kW 230 V, Energieverbrauch konventionell 0,88 kWh, Umluft/Heißluft 0,79 kWh, Backofenvolumen 66 l, Backofenbeleuchtung 25 W Halogen, Energieeffizienzklasse A, Anschlusskabel 1.400 mm mit Schukostecker Gerätemaße 594 x 595 x 567 mm

- **Laurus Domino-Glaskeramik- Solo-Kochfeld LIA30**

Kochzonen: 2 Induktions-Kochzonen 2 Kochzonen 200 mm mit 2,1 kW, 1x Kochzone 160 mm mit 1,4 kW,

Ausstattung: 9 Leistungsstufen, Powerfunktion, 2 stufige Restwärmeanzeige, TouchControl-Bedienung, Ankochautomatik, Kurzzeitwecker

Technische Daten: Anschlusswert 3,6 kW 230 V, Gerätemaße 290 x 56 x 520 mm, Ausschnittmaße 270 x 490 mm, Anschlusskabel 1600 mm

- **ELICA: Flachschild- Dunstabzugshaube ELITE 14 60- D,** Grau / Edelstahl, 3 Leistungsstufen,

2 Metallfettfilter, Bedienung über Drucktasten, Teleskop- Auszug mit Griffleiste, Anschlusswerte: 121 W, 220-240 V, Beleuchtung: 2 x 3 W LED,

Verbrauch: 61,6 kWh/Jahr Maße 598 x 180 x 280 mm, Energieeffizienz: D,

- **LAURUS integrierter Unterbau- Kühlautomat LKG82F,** weiß,

Kühlteil: Nutzinhalt: 98 Liter, 2 Glasablagen aus Sicherheitsglas, 2 Türablagen, 1 Eierablage,

1 transparente (r) Obst- und Gemüsebehälter, LED- Innenbeleuchtung,

Gefriereteil: Nutzinhalt: 17 Liter, 1 Eiswürfelschale, Anschlusswert: 123 W, Nennspannung: 220-240~V, Verbrauch: 186,1 kWh/Jahr, Lautstärke: 39

db (A) re1pW, Festtür, Gerätemaße 818 x 595 x 548 mm

Montage und Lieferung

- Einfacher Aufbau dank fertig montierter Schränke
- Bebildeter Montageanleitung liegt bei
- Speditions-Lieferung schnell & zuverlässig

Qualität

- Made in Germany, TÜV + GS geprüft



